



HYDROPANEL
cuando las prestaciones importan

HYDROPANEL RM FINISHER para el acabado de juntas de HYDROPANEL cantos rebajados, en combinación con HYDROPANEL RM PRIMER e HYDROPANEL STRIP.

CÓDIGO ARTICULO: 4028999 (5 kg) - 4029000 (15kg)

DATOS TÉCNICOS

Producto

Descripción: Pasta preparada lista para su uso.
Aglomerante: Copolímeros acrílicos y disolventes ligeros.
Densidad: aprox. 1,00 g/cm³
Tamaño de las partículas: < 500 µ
Adhesión Conforme a: AFNOR 30 608
Color: gris claro
Olor: perfume de lavanda

Aplicación

Temperatura: 5 a 30°C
Rendimiento: ± 1,00 kg / m² / mm
Tiempo de apertura: ilimitado
Tiempo de secado (23°C-65% humedad): 12 horas por cada 2 mm de espesor
Pintar: sobre la superficie seca
Máximo espesor de aplicación: 5 mm
Limpieza de herramientas: con agua inmediatamente después de su uso



Consumo

Para superficie de calidad F1(B) / E(NL)	aprox. 0.25 kg/m ²
Para superficie de calidad F2a(B) / C-D(NL)	aprox. 0.35 kg/m ²
Para superficie de calidad F2b(B) / B(NL)	aprox. 0.50 kg/m ²
Para superficie de calidad F3(B) / A(NL)	aprox. 1.50 kg/m ²

ALMACENAMIENTO

12 meses precintado correctamente,
mantener alejado de la humedad y las temperaturas extremas

EMBALAJE

Bote de plástico con asa: 5 kg o 15 kg

TRATAMIENTO

Consultar las directrices de aplicación "HYDROPANEL INTERIOR"



www.euronit.es



**Comprometidos
con la Calidad,
la Seguridad Laboral
y el Medio Ambiente**

EURONIT FACHADAS Y CUBIERTAS, S.L.
Ctra. de Segovia, CL-601 Km. 21
Parque Emp. Portillo - Pol. 5 - Parc. 3-4
47160 Portillo. Valladolid - España

TELÉFONO DE ATENCIÓN COMERCIAL
901 502 085
consulta@euronit.es