

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

CINTA BALIZA

Nº Doc.:
010190101HT

Fecha:
18.11.2014

DESCRIPCIÓN

Cinta de señalización (no adhesiva) de polietileno de baja densidad.

PRESENTACIÓN: Caja individual con sistema de dosificación.

COLORES DISPONIBLES: Blanca / Roja
Amarilla / Negra

DIMENSIONES: 70 mm X 200 M

APLICACIONES

Cinta usada para la identificación industrial y el codificado.
Ideal para el marcado de pasillos, zonas especiales, etc.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
- Espesor	µm	28
- Gramaje	g / m ²	21
- Resistencia a la tracción - Longitudinal - Transversal	N / 25 mm	20 12
- Elongación - Longitudinal - Transversal	%	300 400

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año.
Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.
El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.

Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.

La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.