

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



Nº PC-ES 40X15-112015

Nº de revisión: 02

PRETENSADOS CAMPO, S.L.

## 1. Código de identificación

**BLOQUE SPLIT HIDRO ESQ 39X19X14 BCO**

## 2. Nombre y dirección del fabricante

PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
FIANTEIRA, S/N – VILLALONGA SANXENXO (PONTEVEDRA)

## 3. Uso previsto

No estructural, de división (particiones) y cerramiento  
(muros, columnas)

## 4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones

4

## 6. Prestaciones declaradas

Características esenciales		Prestaciones		
DIMENSIONES (mm)	Valores declarados	Largo	Ancho	Alto
		390	140	190
	Tolerancia	D1		
	Espesor mínimo paredes exteriores	21		
	Bq huecos de 2 ó 3 alveolos-% de superficie de huecos	0,46/0,66		
	Volumen de cajeadado	<20% volumen total bloque		
DENSIDAD (Kg/m <sup>3</sup> )	Absoluta seca	2.000		
	Aparente seca	1.275		
	Tolerancia	10%		
RESISTENCIA ADHERENCIA A CORTANTE (N/mm <sup>2</sup> )	Morteros uso corriente ligeros	0,15		
	Mortero capas y juntas finas	0,30		
RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm <sup>2</sup> )	Normalizado	≥ 5		
ABSORCIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD (g/m <sup>2</sup> s)		10,5 gr/m <sup>2</sup>		
VARIACIÓN DEBIDO A LA HUMEDAD		NPD		
REACCIÓN AL FUEGO		A1		
RESISTENCIA AL FUEGO (muro sin revestir)		REI 60		
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA		5/15 (Valor tabulado)		
APARIENCIA VISUAL-SIN	FISURAS			
	COQUERAS			
	DESCONCHADOS			
	DESPORTILLAMIENTOS			
DURABILIDAD FRENTE HIELO/DESHIELO		NPD		

EN 771-3:2011

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.

<b>Aprobado por:</b>	<b>Lugar y fecha:</b>
D. Camilo Rodiño Gerente	Villalonga, a 27 de noviembre de 2015

PRETENSADOS CAMPO, S.L.  
Lg. Fianreira, s/n - Villalonga  
36990 - SANXENXO (Pontevedra)  
C.I.F.: B-36.171.718